

Карьерный Самосвал HOWO Sinotruk 6x4



Чернігів, Україна

Техническая спецификация на карьерный самосвал HOWO 70 6x4

- Колёсная формула 6x4
- Разрешённая масса автомобиля 70000
- Нагрузка на переднюю ось, кг 12000
- Нагрузка на задние оси, кг 8000
- Масса снаряженного автомобиля (собственная) кг 29000
- Легальная грузоподъёмность кг 70000
- Габариты (ДхШхВ) 8600x3300x4340(mm)
- Макс. Техническая грузоподъёмность, кг 70000

ДВИГАТЕЛЬ

- 6-цилиндровый, рядный, 24-клапанный, 4-тактный,
- дизельный с непосредственным впрыском, турбина с
- промежуточным охлаждением.
- Система впрыска BOSCH Common Rail.
- Охлаждение водное, вентилированное с

электромагнитной муфтой

- Экологическая норма EURO 5
- Рабочий объём, 9726
- Мощность, л.с 380
- Максимальный крутящий момент,
- Нм/об. 1350/1100-1600

ТРАНСМИСИЯ

Сцепление HW19710 однодисковое сухое
 привод гидравлический, педальный
 КПП механическая, количество
 передач: 10пер.+ 2
 зад. Коробка отбора мощности

РАМА (по технологии MAN)

Лонжероны рамы – холодная клёпка,
 усиленная версия,

толщина 10 мм, высота

300 мм, ширина верхней и нижней

поперечины балки 80мм

РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

- Блокировка руля
 - Регулируемая рулевая колонка по углу наклона
- Подвеска (по технологии MAN)
- Передняя: 10-ти листовая Зависимая на продольных полуэллиптических листовых рессорах с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости.
- Задняя: 12 –ти листовая Зависимая, балансирная, с реактивными штангами на продольных полуэллиптических листовых рессорах со стабилизатором поперечной устойчивости.

Мосты

Передний мост

- Модель HR12 12т., усиленный мост

- Тип

Задний мост

- Модель AC26

29т., усиленный мост, с колесными

- Тип

редукторами и межосевыми дифференциалом.

С блокировкой межосевого и межколёсного

дифференциала.

- Передаточ

Price: Договірна

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: --

Дробмаш-Украина Сергей

(067) 550-60-00