

УР-эмаль УР-1161|эмаль 1161-1161-УР-УР эмаль+грунт ВЛ-023 Краска Текнокрил Аква



Чернігів, Україна

УР-эмаль УР-1161|эмаль 1161-1161-УР-УР эмаль+грунт ВЛ-023
Краска Текнокрил Аква 350

Назначение:

Краска Текнокрил Аква 350 используется в качестве поверхностной краски для стальных конструкций, находящиеся под атмосферными нагрузками. Применяется в эпоксидно-акрилатных системах К 41, а также в акрилатных системах К 42.

Свойства:

Краска текнокрил 350 является быстровысыхающей полуглянцевой поверхностной краской на базе акрилатной дисперсии.

Цвет:

По договоренности. Краска подходит к колеровочной системе Текномикс.

Физико-механические свойства:

Характеристики Значения

Содержание сухих веществ

40 ±2 объемных %

Общая масса твердых веществ

прим. 500 г/л

Летучие органические вещества (VOC)

прим. 56 г/л

Время высыхания +23°C / 50 %RH (сухая пленка 40 мкм)

- от пыли (ISO 1517:1973)

- на ощупь (DIN 53150:1995)

через 30 минут

через 40 минут

Рекомендации по применению:

С окрашиваемой поверхности удалить загрязнения и водорастворимые соли, затрудняющие предварительную подготовку и окраску поверхности методами для удаления жира и грязи. Поверхность должна быть сухой и чистой. Старые окрашенные поверхности, допустимый срок окраски следующим слоем которых превышен, следует обработать до шероховатости.

Нанесение:

Краска текнокрил аква 350 является сухой, когда вся вода испарилась из пленки краски. Если окрашенная поверхность будет подвержена атмосферным нагрузкам, влажности следует избегать нанесения более толстых пленок краски, и последняя пленка краски должна высыхать, как минимум, 24 часа (+23°C). Краску тщательно перемешать перед нанесением. Для нанесения рекомендуется безвоздушный распылитель или пневмораспылитель.

Расчет:

Сухой пленки - 40 мкм/60 мкм, мокрой пленки - 100 мкм/150 мкм. Так, как многие свойства краски изменяются при нанесении слишком толстых пленок, то наносимый слой должен быть больше, чем в два раза толще рекомендованного.

Разбавитель: Українська Дошка БЕЗКОШТОВНИХ оголошень AvizInfo.com.ua

При переходе от красок Текнокрил Аква 350 на основе растворителя к водоразбавляемым краскам, важно тщательно

промыть инструменты:

Промывка растворителем.

Промывку инструментов следует выполнять предназначенным для водоразбавляемых красок моющим средством, как ТЕКНОСОЛВ 6060.

Промывка водой.

Упаковка:

Срок хранения указан на этикетке. Хранить в прохладном помещении в герметично закрытой емкости. Краску Текнокрил аква 350 нельзя перевозить или хранить при температуре ниже 0°C. Изготовление продукции – через 3-4 дня после оплаты.

Заказ эмали ХС-710 от 20кг

Отправка перевозчиками.

Отдел сбыта: (04-4) 3832482; (044) 383-15-34, (095) 422-01-09, (067) 766-35-73–Елена Владимировна

Price: Договірна

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: --

Владимировна Елена

0443832482