

## УР-эмаль УР-5101|эмаль 5101-5101-УР-УР эмаль+грунт ВЛ-09 краска normapren 40 (эм



Чернігів, Україна

УР-эмаль УР-5101|эмаль 5101-5101-УР-УР эмаль+грунт ВЛ-09  
краска normapren 40 (эмаль нормаприн 40)

назначение:

краска-эмаль normapren 40 применяется в качестве защитного покрытия для бетонных поверхностей без грунтования, а также в качестве влагозащитного покрытия и обновляемого покрытия для жестяных поверхностей с пластиковым покрытием.

свойства:

краска normapren 40 применяется в качестве поверхностной эмали для покраски стальных поверхностей, предварительно очищенных методом струйной очистки в акриловых и алкидных системах покрытия по коррозионным категориям с2-с4, а также с5-і/с5-м. краска не выдерживает воздействия растворителей, масел, а также насыщенных кислот или щелочей.

состав:

полуглянцевая модифицированная акриловая поверхностная краска.

цвет:

в соответствии с международными таблицами колеров gal, ncs, ssg.

физико-механические свойства:

характеристики значения

системы защитных покрытий в соответствии с международным стандартом

sfs-en iso 12944-5

s2.12 ay120/2-fesa2½

s3.12 ay160/3 – fesa2½

сухой остаток

приблизительно 44 % от объема.

летучие органические вещества (voc)

приблизительно 490 г/л

время высыхания +23°c / 70 мкм

- пыль не пристает

- сухая на ощупь

- следующий слой

½ часа

2 часа

5 часов

интервал времени нанесения следующего слоя увеличивается в зависимости от увеличения толщины пленки покрытия.

рекомендации по применению:

сухой пленки покрытия (мкм) - 50/70/100, мокрой пленки (мкм) - 115/160/225. на практический расход краски влияют условия производства покрасочных работ (ветер), форма и состояние окрашиваемой поверхности, а также способ нанесения краски.

жестяная поверхность с пластиковым покрытием затрудняет сцепление краски, загрязнения удаляются с окрашиваемой поверхности при помощи моющего аппарата высокого давления. для обезжиривания поверхности применяются моющие

средства - эмульгаторы.

нанесение:

грунтовая покраска - normarpen 41 primer, raja-rohja, normaspeed 100 primer, normazinc se. при покраске и во время высыхания температура краски, воздуха и поверхности должна быть выше 0°С, относительная влажность воздуха - ниже 85%. температура подложки должна быть на 3°С выше температуры точки росы воздуха. краска normarpen 40 наносится на поверхность способом распыления или кистью.

разбавитель:

в качестве растворителя и очистителя инструмента используется он 07.

меры предосторожности:

воспламеняющаяся жидкость.

вредно для здоровья при вдыхании и попадании на кожу.

Раздражает кожу.

Изготовление продукции – через 3-4 дня после оплаты.

Заказ эмали ХС-710 от 20кг

Отправка перевозчиками.

Отдел сбыта: (04-4) 3832482; (044) 383-15-34, (095) 422-01-09, (067) 766-35-73–Елена Владимировна

---

Price: Договірна

Тип оголошення:  
Продам, продаж, продаю

Торг: --

**Владимировна Елена**

**0443832482**