

**Эмаль ХВ-16\* (эмаль ХВ 16): ТУ 6-10-1301-83/эмаль КО-813=  
Назначение: ХВ-16 пред**

**КРАСКА ДЛЯ ТВОЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ**  
**Завод лакокрасочных материалов**

 **СИОПЛАСТ™ СИОПЛАСТ**

**Отдел сбыта** Тел.: (044) 383-15-34  
(044) 383-24-82  
(095) 422-01-09  
(067) 766-35-73

03124, г. Киев,  
ул. Василенко, 7-А

AvizInfo.com.ua

Чернігів, Україна

Эмаль ХВ-16\* (эмаль ХВ 16): ТУ 6-10-1301-83/эмаль КО-813=

Назначение:

ХВ-16 предназначаются для окраски подготовленных металлических, тканевых, деревянных поверхностей, бетонных и жел.зобетонных строительных конструкций. Эмали ХВ 16 ТУ 6-10-1301-83 могут применяться для окраски фасадов зданий.

Состав:

ХВ-16 различных цветов представляют собой суспензию пигментов и наполнителя в растворе перхлорвиниловой и глифталевой смол в летучих органических растворителях с добавлением пластификаторов.

Срок службы покрытия:

Система покрытия, состоящая из 2-х слоев ХВ 16, нанесенных на загрунтованную поверхность, сохраняет защитные свойства в условиях умеренного климата не менее 3 лет;

При нанесении в 3 слоя по грунтовке - не менее 6 лет.

Физико-механические свойства:

Характеристики Значения

Внешний вид пленки

без морщин, оспин, потеков и посторонних включений.

Массовая доля нелетучих веществ, %:

- черной,
- красной,
- серебристой,
- защитной,
- темно-серой,
- лимонно-желтой,
- синей, темно-коричневой
- оранжевой,
- светло-серой,
- розово-бежевой,
- белой

14-17

17-21

18-23

20-26

21-28

23-27

24-28

24-29

26-30

29-31

25-29  
Условная вязкость при температуре (20, 0±0, 5) °С по вискозиметру типа ВЗ-246 (или ВЗ-4) с диаметром сопла 4 мм, с, для эмалей:  
черной, серебристой, красной, защитной, темно-серой,  
лимонно-желтой, белой, синей, темно-коричневой, оранжевой, светло-серой, розово-бежевой.

16-40  
24-48  
Укрывистость высушенной пленки, г/м2:

- черной, серебристой,
- синей,
- защитной,
- темно-коричневой,
- темно-серой,
- светло-серой,
- красной, оранжевой,
- розово-бежевой,
- белой,
- лимонно-желтой

30  
70  
75  
80  
110  
135  
150  
160  
Время высыхания при температуре (20, 0±2) °С до степени 3, ч, не более  
1,5

Нанесение:

Эмали наносят на поверхность методами пневматического и безвоздушного распыления.

Разбавление: Перед применением эмали разбавляют до рабочей вязкости растворителями Р-5 или Р-53.

Меры предосторожности:

Окрасочные работы следует выполнять в хорошо проветриваемом помещении, для защиты рук использовать резиновые перчатки.

Упаковка: Эмали хранят в закрытой таре. Температурный режим хранения от -40 С до +40 С. Хранить отдельно от пищевых продуктов.

Хранение: Гарантийный срок хранения ХВ-16 ТУ 6-10-1301-83 различных цветов - 12 месяцев, ХВ-16 серебристой - 6 месяцев со дня изготовления.

Стандарт: ТУ 6-10-1301-83

Изготовление продукции – через 3-4 дня после оплаты.

Заказ эмали ХС-710 от 20кг

Отправка перевозчиками.

Отдел сбыта: (044) 3832482; (044) 383-1534, (095) 422-01-09, (067) 766-35-73 – Елена Владимировна

---

Price: Договірна

Тип оголошення:  
Продам, продаж, продаю

Торг: --

**Владимировна Елена**

**0443832482**