

**ПФ218 хс+ ПФ-218 хс) эмаль ПФ218 хс* эмаль ПФ-218 гс ПФ-218 гс/
Эмаль ХС-119, -**



Чернігів, Україна

ПФ218 хс+ ПФ-218 хс) эмаль ПФ218 хс* эмаль ПФ-218 гс ПФ-218 гс/

Эмаль ХС-119, - состав: Состав эмалей ХС-119 представляет собой суспензию пигментов в растворе сополимера винилхлорида с винилацетатом и алкидно-акриловой смолы с добавлением пластификаторов в смеси органических растворителей.

Эмаль ХС-119 предназначена для получения стойкого покрытия для защиты металлических поверхностей железнодорожных вагонов, цистерн, мостов и других конструкций, эксплуатируемых в атмосферных условиях различных климатических районов.

Система покрытия, состоящая из двух слоев эмали ХС-119, нанесенных на загрунтованную грунтовкой ХС-059 поверхность, сохраняет защитные свойства в условиях умеренного климата в течение 6 лет до баллов не более А31.

Расход: 120-130 грамм на метр квадратный.

Степень блеска: полуматовая.

Растворитель: Р-4, Р-5.

Грунтование: ХС-059, а так же ГФ-0119, ФЛ-03К, ХС-010, ХС-068.

Адгезия пленки в балах: не более 2.

Эластичность пленки при изгибе: не более 1 мм.

Время высыхания до степени 3 при нормальных атмосферных условиях: 1, 5 час.

Время высыхания до степени 5 при нормальных атмосферных условиях: 24 часа.

Метод нанесения: пневматическое или безвоздушное распыление.

Рекомендуемое количество слоев: 2.

Стойкость пленки к статическому воздействию воды: не менее 24 часов.

Твердость пленки по маятниковому прибору: не менее 0, 4 усл.единиц.

Стойкость пленки к статическому воздействию минерального масла: не менее 24 часов.

Пленка эмали устойчива к изменению температур от -50 0С до +60 0С.

Изготовление эмалей, грунтовок, красок, шпатлевок от 20 кг.

Реализация ЛКМ.

Доставка лакокрасочной продукции по городам Украины.

Изготовление продукции – через 3-4 дня после оплаты.

Отправка перевозчиками.

Отдел сбыта: 04438-3-2482; (044) 383-1534, (095) 422-01-09, (067) 766-35-73–Елена Владимировна

Price: Договірна

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: --

Владимировна Елена

0443832482
AvizInfo.com.ua

1/1