

## AC182+ эмаль AC-182-шпатлевка эп-0010+ XC-519- Состав продукта- Эмаль XC-519 пре

Чернігів, Україна

AC182+ эмаль AC-182-шпатлевка эп-0010+  
XC-519-

Состав продукта-

Эмаль XC-519 представляет собой двухкомпонентную композицию, состоящую из основы эмали и лака КЧ-0171. Эмаль XC-519 представляет собой суспензию пигментов и биоцидов в растворе омыленного сополимера хлорвинила с винилацетатом и канифоли в смеси органических растворителей. В качестве биоцидов применяют органические соединения оксидов меди и олова.

Назначение

Предназначена для защиты от обрастания поверхности подводной части судов, эксплуатирующихся в районах с умеренным и тропическим климатом.

Физико-механические характеристики

Цвет

темно-синий

Внешний вид пленки

ровная поверхность

Условная вязкость по ВЗ-246 (сопло диаметром 4 мм) при 20°C,

с основы эмали эмали

45-70

50-170

Содержание нелетучих веществ в основе эмали, %

43-50

Степень перетира основы эмали, не более, мкм

70

Укрывистость высушенной пленки эмали не более, г/м<sup>2</sup>

125

Продолжительность высыхания эмали при 20°C до степени 5, не более, ч

8

Изгиб пленки, не более, мм

1

Прочность пленки при ударе, не менее, Н x см

400

Жизнеспособность эмали при 20°C, ч

72

Производим эмали от 20кг

Отправка перевозчиками Новая почта и Деливери.

Отдел сбыта: (044) 3-83-2-4-8-2; (044) 383-15-34, (095) 422-01-09, (067) 766-35-73–Елена Владимировна

Тип оголошення:  
Продам, продаж, продаю

Торг: --

**Владимировна Елена**

**0443832482**