

## ВЛ515+ эмаль ВЛ-515-лак ХВ-784+ ХС-436- Состав продукта- Представляет собой двух



Чернігів, Україна

ВЛ515+ эмаль ВЛ-515-лак ХВ-784+  
ХС-436-

Состав продукта-

Представляет собой двухкомпонентную систему, состоящую из основы - суспензии пигментов и наполнителей в растворе винилового сополимера, модифицированного эпоксидной смолой, в органических растворителях и отвердителя. Материал двухупаковочный на основе виниловой и эпоксидной смол.

Назначение

Для защиты от коррозии района переменной ватерлинии, надводной и подводной части корпусов судов, включая суда ледового плавания, а также противокоррозионной защиты стальных поверхностей, эксплуатирующихся в атмосферных условиях.

Физико-механические характеристики

Цвет пленки и внешний вид пленки эмали

После высыхания эмаль должна образовывать ровную однородную пленку красно-коричневого, синего, зеленого или черного цвета, оттенок не нормируется.

Степень перетира основы эмали, мкм, не более

80

Условная вязкость основы эмали по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 6 мм при температуре  $(20 \pm 0, 5)^\circ\text{C}$ , с, не менее

30

Массовая доля нелетучих веществ основы эмали, %

40-45

Время высыхания до степени 3 при температуре  $(20 \pm 2)^\circ\text{C}$ , ч, не более

3

Адгезия пленки, баллы, не более

1

Прочность пленки при ударе на приборе У-1, см, не менее

50

Эластичность пленки при изгибе, мм, не более

1

Стойкость пленки к статическому воздействию жидкостей при температуре  $(20 \pm 2)^\circ\text{C}$ , ч, не менее

бензина

минерального масла

3 %-ного раствора NaCl

24

24

24 Производим эмали от 20кг

AvizInfo.com.ua

1/2

Отправка переводчиками Новая почта и Делови Лайн

Українська Дощка БЕЗКОШТОВНИХ оголошень AvizInfo.com.ua

Отдел сбыта: (044) 3-83-2-4-8-2; (044) 383-15-34, (095) 422-01-09, (067) 766-35-73 – Елена Владимировна

---

Price: Договірна

Тип оголошення:  
Продам, продаж, продаю

Торг: --

**Владимировна Елена**

**0443832482**