

## ГФ92ХС+ эмаль ГФ-92 хс-лак ХС-76+ ХС-5226- для защиты подводной части корпусов с



Чернігів, Україна

ГФ92ХС+ эмаль ГФ-92 хс-лак ХС-76+  
ХС-5226-

для защиты подводной части корпусов судов неограниченного района плавания

Тип

Эмаль ХС-5226 - материал одноупаковочный на основе винилового полимера, модифицированного эпоксидной смолой.

Рекомендуемое применение

Эмаль предназначена для защиты подводной части корпусов судов неограниченного района плавания.

Описание

Система покрытия, состоящая из двух слоев эмали ХС-5226 толщиной не менее 100 мкм, нанесенной по антикоррозионному покрытию, обеспечивает защиту от обрастания в течение 2, 5 лет.

Сертификация

Гигиенические заключение ЦГСЭН, действующие на всей территории России. Сертификат соответствия в системе ГОСТ Р.

Эмаль ХС-5226 разрешена для применения в судостроении и судоремонте.

Технические характеристики

Внешний вид покрытия

однородное матовое

Цвет

.. коричневый

Время высыхания до степени 3 при температуре 20 оС

. не более 3 часов

Доля нелетучих веществ:

- по массе

. 75-79 %, масс.

- по объему

. 47-51 %, об.

Теоретический расход на один слой

. 185-220 г/м<sup>2</sup>; 9, 8-8, 2 м<sup>2</sup>/л

Толщина одного слоя . 50-60 мкм

Рекомендуемое количество слоев 2

Разбавитель

Производим эмали от 20кг

Отправка перевозчиками Новая почта и Деливери.

Отдел сбыта: (044) 3-83-2-4-8-2; (044) 383-15-34, (095) 422-01-09, (067) 766-35-73 – Елена Владимировна

Тип оголошення:  
Продам, продаж, продаю

Торг: --

**Владимировна Елена**

**0443832482**