

## Ножницы кривошипные листовые Н-478 (16x2200) пр-ва Черниговский мех. завод



Чернігів, Україна

Видео испытаний ножниц Н-478 (16x2200) смотрите на ютуб.

Видео испытаний ножниц Н-478 (16x2200) <https://www.youtube.com/watch?v=pSD4UyBAb-Y>

Ножницы кривошипные листовые с наклонным ножом Н-478 предназначены для прямой поперечной резки листового металла толщиной до 16 мм, шириной до 2200 мм с временным сопротивлением до 500 МПа (50 кгс/мм.кв.).

Резка листа производится за один ход ножа ( ножевой балки ) по разметке или по упору. Ножницы эксплуатируются в закрытых помещениях или на открытом воздухе при температуре окружающей среды от -20 до +40 градусов С. Могут быть использованы в любой отрасли народного хозяйства для раскроя листового металла. Заключительные испытания каждой ножниц под нагрузкой гарантируют длительную и надежную работу ножниц на предприятиях.

Особенности конструкции: Привод электромеханический с жесткой муфтой включения с двумя поворотными шпонками, что исключает потребление сжатого воздуха. Резка осуществляется по упору или разметке. Ножницы могут комплектоваться рольгангами (приводными, не приводными) для подачи листового металлопроката.

Технические характеристики:

- Количество прижимов, шт 1
- Мощность электродвигателя, кВт 30
- Предел прочности разрезаемого листа не более 50 кгс/кв.мм
- Наибольшая толщина разрезаемого листа, мм 16
- Наибольшая ширина разрезаемого листа, мм 2200
- Скорость вращения, об/мин 1450
- Число ходов в минуту, ход/мин 20
- Габариты, мм 3270x2340x2380
- Масса, кг 9800.

Стандартная комплектация:

- задний ручной регулируемый упор до 650 мм с линейкой,
- педаль.

дополнительные опции:

- приводные и не приводные рольганги для подачи металла,
- откатная тележка для приема отрезанных заготовок,
- передний регулируемый упор и боковой упор,
- ножи для резки уголка, круга, квадрата,
- задний ручной регулируемый упор до 1000 мм,
- ПОЖЕЛАНИЯ ЗАКАЗЧИКА!

